

**GEOR** **RS**  
125/250



**Black**

**Black**

is  
*beautiful* \*

*beautiful*



[www.peugeot-motocycles.fr](http://www.peugeot-motocycles.fr)

\* l'élégance du noir

**Un style à toute épreuve !** Griffé sport-chic sous toutes les coutures, le GEO RS dévoile au grand jour l'esprit racé de ses finitions. Objet de toutes les tentations, sa silhouette allie un subtil mélange de sobriété et de tempérament. Son habillage noir nacré et son saute-vent sport fumé, soulignent des traits raffinés suscitant le désir. En rappel à la double couture rouge, les étriers de freins rouges se conjuguent harmonieusement avec les flancs usinés des jantes noires et accentuent son caractère vélocé. Au final, son design est renforcé par un côté incisif qui ne manque pas de marquer les esprits. Grâce à son caractère viril et élégant, le GEO RS offre un mordant de sensualité à votre conduite.

## Moteur

- **Type** : Monocylindre 4 temps
- **Puissance maxi GEO RS 125** : 15 cv (11 kW) à 9750 tr/mn
- **Puissance maxi GEO RS 250** : 22,4 cv (16,5 kW) à 8000 tr/mn
- **Couple maxi GEO RS 125** : 11,8 Nm à 7750 tr/mn
- **Couple maxi GEO RS 250** : 21 Nm à 6250 tr/mn
- **Refroidissement** : Liquide
- **Alimentation** : Injection électronique, norme Euro 3
- **Embrayage** : Automatique
- **Transmission** : Par courroie



**Phares** lenticulaires halogènes



**Saute-vent** sport fumé

## Équipements

- **Capacité du réservoir d'essence (L)** : 13,5
- **Coffre sous selle GEO RS 125** : 1 casque demi-jet à écran + antivol
- **Coffre sous selle GEO RS 250** : 2 casques demi-jet (dont 1 à écran) ou 1 casque demi-jet à écran + antivol
- **Look exclusif GEO RS**



**Selle** avec double couture rouge griffée Peugeot

## Partie cycle

- **Suspension avant** : Fourche télescopique hydraulique  $\varnothing$  37 mm
- **Suspension arrière** : Double amortisseur réglable sur 4 positions
- **Frein avant** : Disque  $\varnothing$  263 mm
- **Frein arrière** : Disque  $\varnothing$  226 mm
- **Pneu avant** : Tubeless 110/70-16" (PIRELLI)
- **Pneu arrière** : Tubeless 140/70-16" (PIRELLI)
- **Dimensions** : L x l x h (mm) 2170 x 770 x 1475
- **Hauteur de selle (mm)** : 805
- **Empattement (mm)** : 1520
- **Poids à vide (kg)** : 159

**Pads** latéraux



**Jantes usinées** et enjoliveur de fourche noirs, étriers de frein sport rouges AV et AR

GEO RS 125 est accessible avec le permis B obtenu depuis plus de 2 ans.  
GEO RS 250 est accessible avec le permis A.